

Signo

13.56MHz ve 2.4GHz Kimlik Bilgisi Okuyucuları



Signo 20 /
Signo 20 Express

Signo 20
Keypad

Signo 40

Signo 40 Keypad

Temel Özellikleri

- SEOS okuyucuları, OSDP'yi kullanarak uzun mesafelerde kullanım sağlar. SEOS Express, Wiegand'ı destekleyen uygun maliyetli bir çözüm sağlar
 - Veri gerçekliğini ve gizliliğini sağlamak için çok katmanlı güvenlik
 - EAL5+* Sertifikalı Güvenli Eleman Donanımı
 - Yerli OSDP güvenli kanal özelliği
 - SIO veri modelini kullanarak güvenilir güvenli kimlik doğrulama
- Her ihtiyacı karşılar, her duruma adapte olur
 - Yerli bluetooth ve NFC ile mobil kullanım
 - IP65 sınıflandırmasıyla sağlam dış mekan performansı
- Kolay yönetim
 - HID Okuyucu Yöneticisinin kullanımıyla kolaylıkla ve güvenli yönetilir
 - Bir mobil aygıt üzerinden yapılandırın
 - Sesli görsel veya klavye ayarlarını yapılandırarak kişiselleştirin

	Signo 20 Express	Signo 20	Signo 20 Keypad	Signo 40	Signo 40 Keypad
Parça Numarası	20XTKK-X1-000000-H003	20TKS-01-000000-H003	20KTKS-01-000000-H003	40TKS-01-000000-H003	40KTKS-01-000000-H003
2.4GHz (Bluetooth) Kimlik Bilgisi Uyumluluğu	Seos® (Mobile Access)'in desteklediği Mobil Kimlik Bilgileri				
Kimlik Bilgisi Uyumluluğu	Signo 20 Express (13,56MHz) SEOS Okuyucu, Wiegand, NFC/BLE 2.4GHz, Mobil ve SEOS Kartları	Signo (13.56MHz) SEOS Okuyucu, Wiegand/OSDP, NFC/BLE 2.4GHz, Mobil ve SEOS Kartları			
Tipik Okuma Aralığı	SEOS Tek Teknoloji Kartları – 1,6" ila 4" (4cm ila 10cm)				
Montaj	Tirize monte kapı kurulumları veya herhangi bir düz yüzey montajına uygun			Değişen arka kutu boşlukları için oluklu bir montaj plakasıyla tek takım anahtar kutularına montaja ve onları örtmeye uygun	
Renk	Gümüş bezemeli taban plakasıyla siyah kenar				
Klavye	Yok		Var (2 x 6 düzen)	Yok	Var (3 x 4 düzen)
Boyutlar	1,77" x 4,78" x 0,77" (45 mm x 121,5 mm x 19,5 mm)		1,78" x 4,79" x 0,85" (45 mm x 121,5 mm x 21,5 mm)	3,15" x 4,78" x 0,77" (80 mm x 121,5 mm x 19,5 mm)	3,16" x 4,79" x 0,85" (80mm x 121,5 mm x 21,5 mm)
Ürün Ağırlığı	Terminal: 2,65 oz (75g)		Terminal: 3,17 oz (90g)	Terminal: 4,23 oz (120g)	Terminal: 4,94 oz (140g)
Çalışma Voltajı	12V DC				
Akım Çekme	NSC: 60mA, Doruk: 250mA En Fazla Ort.: 70mA, IPM: 45mA		NSC: 65mA, Doruk: 250mA En Fazla Ort.: 75mA, IPM: 48mA	NSC: 65mA, Doruk: 250mA En Fazla Ort.: 75mA, IPM: 45mA	NSC: 70mA, Doruk: 250mA En Fazla Ort.: 80mA, IPM: 55mA
Giriş	Üç Renk LED, Zil, Bekletme @ Aktif Düşük				
Çıkış	Kurcalama Rölesi 0-60V DC @ 100mA En Fazla (Kuru Kontak)				
Çalışma Sıcaklığı	-31° F ila +150°F (-35°C ila +66°C)				
Nemlilik	%0 ila %95, yoğuşmasız				
Depolama Sıcaklığı	-40°F ila +185°F (-40°C ila +85°C)				
Çevre Sınıflandırması	UL294 Dış Mekan ve İç Mekan sınıfı, IP65				
İletim Frekansı	13,56 MHz ve 2,4 GHz				
İletişimler ve Panel Bağlantısı	Terminal Şeridi üzerinden Wiegand	Terminal Şeridi üzerinden Wiegand ve RS-485 Yarı Dupleks (OSDP)			
Aygıt Yönetimi	HID Okuyucu Yöneticisi	HID Okuyucu Yöneticisi / OSDP yapılandırması			
Sertifikasyonlar	UL294/cUL (US), FCC (US), IC (Kanada), CE (EU), RCM (Avustralya, Yeni Zelanda), SRRC (Çin), KCC (Kore), NCC (Tayvan), iDA (Singapur), RoHS, MIC (Japonya), GreenCircle, Bluetooth SIG				
Güvenlik Sınıfı	EAL 5+ Sertifikalı Güvenli Eleman Donanımı				
Muhafaza Malzemeleri	POLİKARBONAT – UL94 V0				
UL Referans Numarası	20		20K	40	40K
HS Kodu	8471.90.0000				

NSC = Normal Bekleme Akımı, IPM = Akıllı Güç Yönetimi

Tasarım ve spesifikasyonlar bildirim yapılmadan değiştirilebilir. En son ürün bilgileri / özellikleri HanwhaVision.com sayfasında bulunabilir. Hanwha Vision daha önceden Hanwha Techwin olarak biliniyordu.

Signo

13,56 MHz, 125 kHz ve 2,4 GHz Kimlik Bilgisi Okuyucuları



Temel Özellikleri

- SEOS 13,56 MHz ve 125 kHz okuyucular, karma kullanım kimlik bilgisi uygulamalarını destekleyen çok geniş bir kart formatı yelpazesini kullanır
- Seçilebilir menü; Yakın Alan İletişimi (NFC) ve 13,56 Mhz'yi destekleyen SEOS, Bluetooth (BLE) 2,4 GHz ve 125 kHz üzerinden Yakınlık iletişimini içerir.

	Signo 20	Signo 20 Keypad	Signo 40	Signo 40 Keypad
Parça Numarası	20TKS-00-000000-H003	20KTKS-00-000000-H003	40TKS-00-000000-H003	40KTKS-00-000000-H003
2,4 GHz (Bluetooth) Kimlik Bilgisi Uyumluluğu	Seos® (Mobile Access)'in desteklediği Mobil Kimlik Bilgileri			
Kimlik Bilgisi Uyumluluğu	Signo 20 SEOS Okuyucu, Wiegand/OSDP, NFC/BLE Mobil SEOS Kimlik Bilgisi ve SEOS Kartları, iCLASS, iCLASS SE/SR, MIFARE HID DESFire EV1/EV2/EV3 (SIO/CSN), MIFARE HID Classic (SIO/CSN), 125kHz HID Prox/İndala, 125kHz EM4102			
Tipik Okuma Aralığı	iCLASS SE®/iCLASS SEOS/HID MIFARE/HID MIFARE DESFire EV1/EV2, MIFARE Classic ve ISO14443A Single Technology Kartları – 1,6" ila 4" (4cm ila 10cm) HID/ EM Yakınlık ve 125 kHz Single Technology Kartları – 2,4" ila 4" (6 cm ila 10 cm)			
Montaj	Tirize monte kapı kurulumları veya herhangi düz yüzeye montaja uygun		Değişen arka kutu boşlukları için oluklu bir montaj plakasıyla tek takım anahtar kutularına montaja ve onları örtmeye uygun	
Renk	Gümüş bezemeli taban plakasıyla siyah kenar			
Klavye	Yok	Var (2 x 6 düzen)	Yok	Var (3 x 4 düzen)
Boyutlar	1,77" x 4,78" x 0,77" (45 mm x 121,5 mm x 19,5 mm)	1,78" x 4,79" x 0,85" (45 mm x 121,5 mm x 21,5 mm)	3,15" x 4,78" x 0,77" (80 mm x 121,5 mm x 19,5 mm)	3,16" x 4,79" x 0,85" (80mm x 121,5 mm x 21,5 mm)
Ürün Ağırlığı	Terminal: 2,65 oz (75g)	Terminal: 3,17 oz (90g)	Terminal: 4,23 oz (120g)	Terminal: 4,94 oz (140g)
Çalışma Voltajı	12V DC			
Akım Çekme	NSC: 60mA, Doruk: 250mA En Fazla Ort.: 70mA, IPM: 45mA	NSC: 65mA, Doruk: 250mA En Fazla Ort.: 75mA, IPM: 48mA	NSC: 65mA, Doruk: 250mA En Fazla Ort.: 75mA, IPM: 45mA	NSC: 70mA, Doruk: 250mA En Fazla Ort.: 80mA, IPM: 55mA
Giriş	Üç Renk LED, Zil, Bekletme @ Aktif Düşük			
Çıkış	Kurcalama Rölesi 0-60V DC @ 100mA En Fazla (Kuru Kontak)			
Çalışma Sıcaklığı	-31° F ila +150° F (-35° C ila +66° C)			
Nemlilik	%0 ila %95, yoğunlaşmaz			
Depolama Sıcaklığı	-40° F ila +185° F (-40° C ila +85° C)			
Çevre Sınıflandırması	UL294 Dış Mekan ve İç Mekan sınıfı, IP65			
İletim Frekansı	125kHz, 13,56 MHz ve 2,4 GHz			
İletişimler ve Panel Bağlantısı	Terminal Şeridi üzerinden Wiegand ve RS-485 Yarı Dupleks (OSDP)			
Aygıt Yönetimi	HID Okuyucu Yöneticisi / OSDP yapılandırması			
Sertifikasyonlar	UL294/cUL (US), FCC (US), IC (Kanada), CE (EU), RCM (Avustralya, Yeni Zelanda), SRRC (Çin), KCC (Kore), NCC (Tayvan), iDA (Singapur), RoHS, MIC (Japonya), GreenCircle, Bluetooth SIG			
Güvenlik Sınıfı	EAL 5+ Sertifikalı Güvenli Eleman Donanımı			
Muhafaza Malzemeleri	POLİKARBONAT – UL94 V0			
UL Referans Numarası	20	20K	40	40K
HS Kodu	8471.90.0000			

NSC = Normal Bekleme Akımı, IPM = Akıllı Güç Yönetimi

Tasarım ve spesifikasyonlar bildirim yapılmadan değiştirilebilir. En son ürün bilgileri / özellikleri HanwhaVision.com sayfasında bulunabilir. Hanwha Vision daha önceden Hanwha Techwin olarak biliniyordu.