



Ağ

Bullet

ANO-L6082R

2MP IR Bullet Kamera



Temel Özellikler

- En Fazla 2MP çözünürlük
- Renkli: 0,03 Lüks (F1.6, 1/30sn) SB : 0 Lüks (IR LED açık)
- 3,3~10,3 mm(3.1x) motorize değişken odaklı lens
- En fazla 30fps@2MP tüm çözünürlükler (H.265/H.264)
- H.265/H.264, MJPEG kodek destekli, Çoklu yayın akışı
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (120 dB)
- Kurcalama, Hareket algılama, Sanal alan (İzinsiz Giriş/Giriş/Çıkış), Sanal çizgi(Geçme/Yön)
- Mikro SD/SDHC 1 yuva 32GB, PoE
- Koridor görünümü (90°/270°), WiseStream II destekleniyor
- IR görüntülenebilir uzaklık 30m (98,43ft)
- IP66 desteği

ANO-L6082R

2MP IR Bullet Kamera



Özellikler

Video

Görüntüleme Cihazı	1/2,8" CMOS
Çözünürlük	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
En Fazla Kare Hızı	H.265/H.264: En Fazla 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: En Fazla 10fps
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,03 Lüks (F1.6, 1/30sn) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)

Lens

Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	3,3~10,3 mm (3.1x) motorize değişken odaklı
En Fazla Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6(Geniş) / F3.3(Tele)
Açısal Görüş Alanı	Y: 105,2°(Geniş) ~ 30,6°(Tele) D: 54,8°(Geniş) ~ 17,2°(Tele) D: 126,9°(Geniş) ~ 35,1°(Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0,5m (1,64ft)
Odak Kontrolü	Kolay odak
Lens Tipi	DC oto iris

İşletimsel

Kamera Adı	15 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, WDR, SDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR
Hareket Algılama	4, dikdörtgen bölge
Gizlilik Maskesi	6, dikdörtgen bölge
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Destekleniyor
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (2~1/12.000 sn)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)
Analiz Araçları	Hareket Algılama, Kurcalama, Sanal alan (İzinsiz Giriş/Giriş/Çıkış), Sanal çizgi(Geçme/Yön)
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları
Alarm Olayları	FTP ve e-posta üzerinden dosya yükleme E-postayla bildirim Olay tetiklemelerinde SD/SDHC kaydetme
Işık Görüntülenebilir Uzunluğu	30 m (98,43 ft)

Ağ

Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Ana/Yüksek, MJPEG
Smart Codec	WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü	H.265/H.264: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın Akışı	Unicast (6 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (3 profile kadar)
Protokol	Pv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Güvenlik	HTTPS (SSL) Giriş Kimlik Doğrulaması Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI(HTTP API)

Genel

Web Sayfası Dili	Türkçe
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC 1 yuva 32GB
Bellek	512MB RAM, 256MB Flash

Çevresel ve Elektriksel

Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-30°C ~ +55°C(-22°F ~ +131°F) / %95 BN'den daha düşük * -20°C (-4°F)'in üzerinde çalıştırılmalıdır
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-30°C ~ +55°C(-22°F ~ +131°F) / %95 BN'den daha düşük
Sertifikasyon	IP66
Giriş Voltajı	PoE (IEEE802.3af, Sınıf 3)
Güç Tüketimi	En Fazla 7,0 W, Tipik 5,0 W

Mekanik

Renk / Malzeme	Beyaz / Plastik
RAL Kodu	RAL9003
Ürün Boyutları / Ağırlık	Ø78,0x262,0 mm (Ø3,07x10,31"), 390g(0,86lb)
Arka Kutu	SBV-A14B

DORI (EN62676-4 standardı)

Algılama (25PPM/ 8PPF)	Geniş: 29,4 m (96,32 ft)/ Tele : 140,4 m (460,52ft)
Gözetleme (63PPM/ 19PPF)	Geniş: 11,7 m (38,53 ft)/ Tele : 56,1 m (184,21ft)
Tanıma (125PPM/ 38PPF)	Geniş: 5,9 m (19,26 ft)/ Tele : 28,1 m (92,10ft)
Tanımlama (250PPM/ 76PPF)	Geniş: 2,9 m (9,63 ft)/ Tele : 14,0 m (46,05ft)

ANO-L6082R

2MP IR Bullet Kamera



CAD

Birim: mm [inç]

