



Ağ

Dome

ANV-L6082R

2MP IR Dış Mekan Dome Kamera



Temel Özellikler

- 2 Megapiksel (1920 x 1080) çözünürlük
- 3,2 ~ 10 mm değişken odaklı lens
- 30fps@tüm çözünürlüklerde (H.265/H.264)
- H.265/H.264, MJPEG kodek destekli, Çoklu yayın akışı
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (120 dB)
- Sanal Çizgi Geçme/Yön Algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Hareket algılama
- Mikro SD/SDHC bellek yuvası (En fazla 32GB), PoE
- Koridor Görünümü, WiseStream II destekli
- IR görülebilir mesafe 30 m
- IP66, IK10 destekli
- Beyaz kamera gövdesi

ANV-L6082R

2MP IR Dış Mekan Dome Kamera



Özellikler

Video	
Görüntüleme Cihazı	1/2,8" CMOS
Çözünürlük	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
En Fazla Kare Hızı	H.265/H.264: En Fazla 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: En Fazla 10fps(@2MP En Fazla 2fps)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,03 Lüks (F1.6, 1/30sn) S/B : 0 Lüks (IR LED açık)
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	3,3~10,3 mm (3.1x) motorize değişken odaklı
En Fazla Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6(Geniş) / F3.3(Tele)
Açısal Görüş Alanı	Y: 106°(Geniş)~30°(Tele) D: 55°(Geniş)~17°(Tele) D: 127°(Geniş)~35°(Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0,5m (1,64ft)
Odak Kontrolü	Kolay odak
Lens Tipi	DC oto iris
Pan /Tilt /Döndürme	
Pan /Tilt / Döndürme Aralığı	0°~350° / 0°~67° / 0°~355°
İşletimsel	
Kamera Adı	15 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, WDR, SSDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR
Hareket Algılama	4, dikdörtgen bölge
Gizlilik Maskesi	6, dikdörtgen bölge
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Destekleniyor
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (2~1/12.000 sn)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)
Analiz Araçları	Hareket Algılama, Kurcalama, Sanal alan (İzinsiz Giriş/Giriş/Çıkış), Sanal çizgi(Geçme/Yön)
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları
Alarm Olayları	Alarm tetikleyici meydana geldiğinde - Dosya yükleme(resim): e-posta/FTP - Bildirim: e-posta - Kayıt: Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı
Işık Türü	IR LED (850nm)
Işık Görüntülenebilir Uzunluğu	30 m (98,43 ft)

Ağ

Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Ana/Yüksek, MJPEG
Smart Codec	WiseStream II
Video Kalitesi Ayarlaması	H.265/H.264: Hedef bit hızı düzeyi kontrolü MJPEG: Kalite seviyesi kontrolü
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın Akışı	Unicast (6 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (3 profile kadar)
Protokol	Pv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI(HTTP API)

Güvenlik

İS / Yerleşik Yazılım Koruması	Bellenim şifreleme
Kullanıcı kimlik doğrulaması	Digest Kimlik Doğrulaması, brute-force saldırılarını önleme
Ağ kimlik doğrulaması	802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
Güvenli İletişim	HTTPS, SRTP, WSS(Websocket güvenli)
Erişim Kontrolü	IP adresi temelinde erişim denetimi
Veri Koruması	Kimlik doğrulama bilgi şifreleme, ZIP sıkıştırma şifreleme
Denetim	Kullanıcı Erişimi/Sistem/Olay günlüğü yönetimi
Aygıt Kimliği	Cihaz Sertifikası (Hanwha Private Root CA)
Güvenli Depolama	SD kart bölüm şifreleme

Genel

Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Felemenkçe, Macarca, Yunanca
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC 1 yuva 32GB
Bellek	512MB RAM, 256MB Flash

Çevresel ve Elektriksel

Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-30°C~+55°C(-22°F ~ +131°F) / %0~95 BN *- 20°C (- 4°F)'ın üzerinde çalıştırılmalıdır
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-30°C ~ +55°C(-22°F ~ +131°F) / %95 BN'den daha düşük
Sertifikasyon	IP66, IK10
Giriş Voltajı	PoE (IEEE802.3af, Sınıf 3)
Güç Tüketimi	En Fazla 7,0 W, Tipik 5,0 W

Mekanik

Renk / Malzeme	Beyaz / Plastik, Alüminyum
RAL Kodu	RAL9003
Ürün Boyutları / Ağırlık	ø137,8x107,1 mm (ø5,43x4,22"), 550g
Uyumlu Kanal deliği / Gangbox	Yok / Tek, Çift, 4" Sekizgen
Asma Aparatı (Dome)	SBP-301HMW2
Arka Kutu	SBV-A14B

DORI (EN62676-4 standardı)

Algılama (25PPM/ 8PPF)	Geniş: 26,5 m (87,07 ft)/ Tele : 70,3 m (230,59ft)
Gözetleme (63PPM/ 19PPF)	Geniş: 10,6 m (34,83 ft)/ Tele : 28,1 m (92,24ft)
Tanırma (125PPM/ 38PPF)	Geniş: 5,3 m (17,41 ft)/ Tele : 14,1 m (46,12ft)
Tanımlama (250PPM/ 76PPF)	Geniş: 2,7 m (8,71 ft)/ Tele : 7,0 m (23,06ft)