

QNO-6012R1

2MP IR Bullet Kamera

Ağ



Temel Özellikler

- En Fazla 2 megapiksel (1920 x 1080) çözünürlük
- 0,03 Lüks (Renkli), 0 Lüks (S/B, IR LED açık)
- 2,8 mm sabit lens
- En fazla 30fps@2MP tüm çözünürlükler (H.265/H.264)
- H.265, H.264, MJPEG kodek destekli, Çoklu akış
- Hareket algılama, Kurcalama, Odak düzeltme
- Koridor görünümü (90°/270°), LDC desteği
- Micro SD/SDHC/SDXC bellek yuvası (Maks. 128GB)
- IR görülebilir uzaklık 20 m
- IP66, IK10, PoE, 12VDC
- Audio olmayan model

Uyumlu Aksesuarlar (İsteğe bağlı)



SBO-100B1



SBP-302PM

Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/2.8" 2MP CMOS
Çözünürlük	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
En Fazla Kare Hızı	H.265/H.264: En Fazla 30 fps/25 fps(60 Hz/50 Hz) MJPEG: En Fazla 15 fps/12 fps (60 Hz/50 Hz)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,03 Lüks(F2.0, 1/30sn) SB: 0 Lüks (IR LED açık)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 720x480(N), 720x576(P) kurulum için
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2,8 mm sabit odak
En Fazla Diyafram Açıklığı Oranı	F2.0
Açısal Görüş Alanı	Y: 113,7 / D: 61,5° D: 134,5°
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Odak Kontrolü	Sabit
İşletimsel	
Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, WDR, SSDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR
Hareket Algılama	4, poligonal bölge
Gizlilik Maskesi	6, dikdörtgen bölge
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Destekleniyor
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum/Maksimum/Titreşim önleme (1/5~1/12.000sn)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü(90/270)
Analiz Araçları	Odak bozulması algılama, Yön algılama, Hareket algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Sanal çizgi
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi
Alarm Olayları	FTP ve e-posta üzerinden dosya yükleme E-postayla bilgilendirme Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı Alarm çıkışı
IR Görüntülenebilir Mesafe	20m (65,62ft)

Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Ana/Yüksek, MJPEG
Smart Codec	WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın Akışı	Unicast (6 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (3 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Güvenlik	HTTPS (SSL) Giriş Kimlik Doğrulaması Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet açık platform






Genel	
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Felemenkçe,
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 128GB
Bellek	512MB RAM, 256MB Flash

Çevresel ve Elektriksel	
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-30°C ~ +55°C(-22°F ~ +131°F) / %90 Altı Bağıl Nem -20°C'nin üzerinde çalıştırılmalıdır
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / %90 Altı Bağıl Nem
Sertifikasyon	IP66, IK10
Giriş Voltajı	PoE (IEEE802.3af, Sınıf 3), 12VDC
Güç Tüketimi	PoE: En Fazla 7,00W, tipik 5,20W 12 VDC: En Fazla 6,10W, tipik 4,50W

Mekanik	
Renk / Malzeme	Koyu gri / Alüminyum
Ürün Boyutları / Ağırlık	Ø70,0x246,0mm(Ø2,76x9,69"), 700g(1,54 lb)

DORI (EN62676-4 standardı)	
Algılama (25PPM/ 8PPF)	25,1m(82,21ft)
Gözetleme (63PPM/ 19PPF)	10,0m(32,89ft)
Tanıma (125PPM/ 38PPF)	5,0m(16,44ft)
Tanımlama (250PPM/ 76PPF)	2,5m(8,22ft)

- En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu adresinde bulunabilir
- Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
- Wisenet, daha önce Samsung Techwin olarak bilinen **Hanwha Techwin**'in tescilli ticari markasıdır.



3	QNO-6012R/6022R/6032R/6072R/6073R QNO-8010R/8020R/8030R	'19.04.18
2	QNO-7010R/7020R/7030R/7080R QNO-6010R/6020R/6030R/6070R	'16.05.10
1	SNO-L6083R / L5083R	'15.02.26
No.	MODEL NAME	DATE
Unit:mm[inch] SCALE:1/1		Hanwha Techwin

© Hanwha Techwin Co.,Ltd. All rights reserved.