



Ağ

Dome

QNV-7032R

4MP IR Vandal Dome Kamera

FC | CE | EAC

Temel Özellikler

- Maksimum 4MP çözünürlük
- Renk: 0,15 Lüks (F2.0, 1/30sn) S/B: 0 Lüks (IR LED Açık)
- 6mm sabit odak
- Tüm çözünürlüklerde maksimum 30fps@4MP (H.265/H.264)
- H.265, H.264, MJPEG codec destekli, Çoklu akış
- Hareket algılama, Kurcalama, Odak bozulması algılama
- Koridor görünümü (90°/270°), LDC destekleniyor
- Micro SD/SDHC/SDXC bellek yuvası (128 GB)
- IR görüntülenebilir mesafe 30m (98,42ft)
- IP66, IK10, PoE, 12VDC

QNV-7032R

4MP IR Vandal Dome Kamera



Özellikler

Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/3" CMOS
Çözünürlük	2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Maks. Kare hızı	H.265/H.264: Maks. 4M tüm çözünürlüklerde 30 fps, MJPEG: Maks. 15 fps
Min. Aydınlatma	Renk: 0,15 Lüks (F2.0, 1/30sn) S/B: 0 Lüks (IR LED Açık)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vpp/75Ω kompozit, kurulum için 720x480(N), 720x576(P)
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	6mm sabit odak
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F2.0
Açısal Görüş Alanı	Y: 49,0, D: 27,6, D: 55,6
Odak Kontrolü	Sabit
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
İşletimsel	
Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, WDR, SSDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR
Hareket Algılama	4 adet, çokgen alan
Gizlilik Maskesi	6 adet, dikdörtgen alan
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Destekleniyor
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum/Maksimum/Titreşim önleme (1/5~1/12.000sn)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)
Analiz araçları	Odak bozukluğu algılama, Yön algılama, Hareket algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Sanal çizgi
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi
Alarm Olayları	FTP ve e-posta üzerinden dosya yükleme, E-posta ile bilgilendirme, Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC veya NAS kaydı, Alarm çıkışı, Devir
Ses Girişi	Seçilebilir (mik. girişi/hat girişi) Besleme gerilimi: 2.5 VDC (4 mA), Giriş empedansı: 2K Ohm
IR Görüntülenebilir Mesafe	30m (98,42ft)

Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Ana/Yüksek, MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law / G.726 Seçilebilir G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Smart Codec	Manuel (5 alan), WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265 : CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın akışı	Unicast (6 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (3 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Güvenlik	HTTPS (SSL) Giriş Kimlik Doğrulaması Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulaması
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profili S/G/T, SUNAPI (HTTP API)
Genel	
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Felemenkçe, Macarca, Yunanca
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 128GB
Bellek	512MB RAM, 256MB Flash
Çevresel ve Elektrik	
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-40°C~+55°C (-40°F~+131°F)/%95 Altı Bağıl Nem * Çalıştırma -30°C veya üzerinde yapılmalıdır.
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-40°C~+60°C (-40°F~+140°F)/%95 Altı Bağıl Nem
Sertifikasyon	IP66, IK10
Giriş Voltajı	PoE (IEEE802.3af, Sınıf 3), 12VDC
Güç Tüketimi	PoE: Maks 10,7 W, tipik 8,1 W 12 VDC: Maks 9,1 W, tipik 6,5 W
Mekanik	
Renk / Malzeme	Beyaz / Alüminyum
RAL Kodu	RAL9003
Ürün Boyutları / Ağırlık	Ø120,3 x 91,7mm (Ø4,74 x 3,61"), 510g (1,124 lb)
Uyumlu Kanal deliği / Gangbox	- SBD-120GP : Tek, Çift, 4" Sekizgen
DORI (EN62676-4 standardı)	
Algılama (25PPM / 8PPF)	112,3 m (368,60 ft)
Gözetleme (63PPM/ 19PPF)	44,9m(147,44ft)
Tanırma (125PPM/ 38PPF)	22,5m(73,72ft)
Tanımlama (250PPM/ 76PPF)	11,2 m (36,86 ft)

QNV-7032R

4MP IR Vandal Dome Kamera



CAD

Birim: mm [inç]

