



Ağ

Dome

QNV-C6083R

2MP AI IR Vandal Dome Kamera



Temel Özellikler

- En Fazla 2MP çözünürlük
- En Fazla 30 fps
- IR Görüntülenebilir Uzunluk 40 m (131,23 ft)
- Renk: 0,04 Lüks (F1.6, 1/30sn), SB: 0,004 Lüks (F1.6, 1/30sn, 30IRE)
- Odak uzunluğu: 3,2~10,2 mm (3.2X) motorize değişken odaklı
- H.265, H.264, MJPEG kodek destekli
- Çoklu yayın akışı (5 profile kadar)
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (120 dB)
- Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 256GB
- IP66, IK10
- PoE: En Fazla 9,8 W
- HDMI Video çıkışı: 1080p@30/25 fps (60/50 Hz)
- HDMI çıkışı isteğe bağlı bir kablo (SPP-C1900) üzerinden desteklenir

QNV-C6083R

2MP AI IR Vandal Dome Kamera



Özellikler

Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/2,8" CMOS
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
En Fazla Kare Hızı	H.265/H.264: En Fazla 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: En Fazla 30fps(@2MP En Fazla 5fps)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,04 Lüks (F1.6, 1/30sn) SB: 0,004 Lüks (F1.6, 1/30sn, 30IRE), 0 Lüks (IR LED açık)
Video Çıkışı	USB: Mikro USB Tip B, 1280x720, kurulum için HDMI: 1080p@30/25 fps (60/50 Hz) * HDMI çıkışı isteğe bağlı bir kablo (SPP-C1900) üzerinden desteklenir
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	3,2 ~ 10,2 mm (3.2x) motorize değişken odaklı
En Fazla Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6(Geniş)~F3.1(Tele)
Açısal Görüş Alanı	Y: 102,0° (Geniş)~32,2° (Tele) D: 54,2° (Geniş)~18,3° (Tele) D: 119,0° (Geniş)~36,7° (Tele)
Min. Nesne Mesafesi	1,2 m (3,93 ft)
Odak Kontrolü	Kolay odak
Lens Tipi	DC otom. iris (IR düzeltmeli)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt /Döndürme Aralığı	0°~350° / -35°~70° / 0°~355°
İşletimsel	
Kamera Adı	85 Karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, WDR, SDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRV, WiseNRIII (Yapay Zeka motoru bazında)
Hareket Algılama	8, 8 nokta poligonal bölge
Gizlilik Maskesi	32, 4 nokta dörtgen bölgeler
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Destekleniyor
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Kırışma Önleme (1/5~1/25.000 sn) tercihli obtüratör kontrolü
Dijital PTZ	Destekleniyor
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)

Analiz Araçları	Sınıflandırılmış nesne türü: Kişi/Araç Öznitelikler: Araç(Tür: araba/otobüs/kamyon/motosiklet/bisiklet) DetectionShot desteği AI motoruna dayalı analiz araçları olayları - Hareket algılama*, Nesne algılama, Sanal çizgi*(Geçme/Yön), Sanal alan*(Aylak Dolaşma/İzinsiz Giriş/Giriş/Çıkış) Analiz araçları olayları - Odak bozulması algılama, Kurcalama, Sanal alan (Kaybolma/Görünme) * Video analiz araçlarının bazıları sadece insan ve araç algılamayla çalışır
Ticari Bilgi Toplama	AI motoruna dayalı: İnsan sayma, Araç sayma, Kuyruk yönetimi, Isı haritası
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1 * Alarm G/Ç, isteğe bağlı bir kablo (SPP-C7400) üzerinden desteklenir
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantı kesintisi, Alarm girişi
Alarm Olayları	Alarm tetikleyici meydana geldiğinde - Dosya yükleme(resim): e-posta/FTP - Bildirim: e-posta - Kayıt: Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı - Alarm çıkışı - Devir (PTZ önayar, HTTP/HTTPS/TCP ile mesaj gönderme) - Ses klipi oynatma
Ses Girişi	Seçilebilir (mik. girişi/hat girişi) * Ses Girişi, isteğe bağlı bir kablo (SPP-C7400) üzerinden desteklenir
Ses Çıkışı	Hat çıkışı, Maks. çıkış düzeyi: 0,5 Vrms * Ses Çıkışı, isteğe bağlı bir kablo (SPP-C7400) üzerinden desteklenir
IR Görüntülenebilir Mesafe	40 m (131,23 ft)
IR Dalga Boyu	uzun ömürlü 850 nm IR LED

Ağ

Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Ana/Yüksek, MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law /G.726 Seçilebilir G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps AAC-LC: 16 KHz'de 48 Kbps
Smart Codec	Manüel (5 alan), WiseStreamIII
Video Kalitesi Ayarlama	H.264/H.265: Hedef bit hızı düzeyi kontrolü MJPEG: Kalite Seviyesi kontrolü
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın Akışı	Unicast (20 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (5 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profili S/G/T/M SUNAPI(HTTP API) Wisenet açık platform

Güvenlik

İS / Yerleşik Yazılım Koruması	Güvenli önyükleme, İmzalı yerleşik yazılım, Yerleşik yazılım şifreleme
Kullanıcı kimlik doğrulaması	Digest Kimlik Doğrulaması, brute-force saldırılarını önleme
Ağ kimlik doğrulaması	802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
Güvenli İletişim	HTTPS, SRTP, WSS(Websocket güvenli)
Erişim Kontrolü	IP adresi temelinde erişim denetimi
Veri Koruması	Kimlik doğrulama bilgi şifreleme, ZIP sıkıştırma şifreleme
Denetim	Kullanıcı Erişimi/Sistem/Olay günlüğü yönetimi
Aygıt Kimliği	Cihaz Sertifikası (Hanwha Private Root CA)
Güvenli Depolama	SD kart bölüm şifreleme

Genel	
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Felemenkçe, Macarca, Yunanca
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 256GB
Bellek	2GB RAM, 1GB Flash
Çevresel ve Elektriksel	
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-40°C~+55°C(-40°F~+131°F) / %0~95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) Havalandırmayla nemlilik kontrolü
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-50°C~+60°C(-58°F~+140°F) / %0~95 BN
Sertifikasyon	IP66, IK10
Giriş Voltajı	PoE(IEEE802.3af, Sınıf3)
Güç Tüketimi	PoE: En Fazla 9,8 W, tipik 4,0 W
Mekanik	
Renk / Malzeme	Beyaz/Alüminyum Köpük : Sert kaplamalı dome
RAL Kodu	RAL9003
Ürün Boyutları / Ağırlık	ø140x110,2 mm (ø5,51x4,34"), 850 g (1,87 lb)
Uyumlu Kanal deliği / Gangbox	Kanal deliği: Yok Gangbox : Tek, Çift, 4" Sekizgen
Asma Aparatı (Dome)	SBP-140HMW
Arka Kutu	SBV-140BW
Sertifikasyonlar ve Standartlar	
EMC	FCC 47 CFR 15 Alt Bölüm B Sınıf A ICES-3(A)/NMB-3(A) CE/UKCA - EN 55032 Sınıf A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 VCCI CISPR 32 Sınıf A RCM AS/NZS CISPR 32 Sınıf A
Güvenlik	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 IEC/EN 62471
Ortam	IEC/EN 63000 IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10
DORI (EN62676-4 standardı)	
Algılama (25PPM/ 8PPF)	Geniş: 30,5 m (100,03 ft) / Tele: 133 m (436,48 ft)
Gözetleme (63PPM/ 19PPF)	Geniş: 12,2 m (40,01 ft) / Tele: 53,21 m (174,59 ft)
Tanırma (125PPM/ 38PPF)	Geniş: 6,1 m (20,01 ft) / Tele: 26,6 m (87,29 ft)
Tanımlama (250PPM/ 76PPF)	Geniş: 3,0 m (10,00 ft) / Tele: 13,3 m (43,64 ft)

QNV-C6083R

2MP AI IR Vandal Dome Kamera



CAD

Birim:mm [inç]

