

TNU-6322ER

2MP Patlamaya dayanıklı Kamera

Ağ



Temel Özellikler

- Maks. 2MP (1920 x 1080) çözünürlük
- Y: 61.8(Geniş)~2.19(Tele) / D: 36.2(Geniş)~1.24(Tele) Görüş Alanı
- Maks. 60fps@2MP (H.265, H.264)
- H.265, H.264, MJPEG codec, WiseStream II
- IR görüntülenebilir mesafe 200m
- Gündüz ve Gece (Oto ICR), WDR (120dB)
- Pan/Tilt: 0,5/sn ~80/sn, Sonsuz dönüş, Ön Ayar (300)
- Patlamaya dayanıklılık sertifikası: IECEx, ATEX, KC'ler
- Paslanmaz 316L, Dahili silecek
- IP67, IK10


Uyumlu Aksesuarlar (İsteğe bağlı)



SBE-100WM



SBE-100B



SBE-100PM

Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/2.8" CMOS
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maks. Kare Hızı	H.265/H.264: Maks. 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Maks. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,05 Lüks (1/30 sn, F1.6) S/B: 0,005 Lüks (1/30sn, F1.6), 0 lüks (IR LED açık)
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	4,44 ~ 142,6 mm(32X) yakınlaştırma
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6(Geniş)~F4.4(Tele)
Açısal Görüş Alanı	Y: 61.8(Geniş)~2.19(Tele) / D: 36.2(Geniş)~1.24(Tele)
Min. Nesne Mesafesi	Geniş 1,5 m, Tele 2m
Odak Kontrolü	Tek çekim AF
Lens Tipi	DC oto iris
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan Aralığı	360 Sonsuz
Pan Hızı	0,5/sn ~80/sn
Tilt Aralığı	180(-90 ~90)
Tilt Hızı	0,1/sn ~60/sn
Sıra	Önayar (300), Swing, Grup (6), Tur, Oto. Çalışma, Zamanlama
Önayar Hassasiyeti	±0,25
İşletimsel	
Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir
Yön Göstergesi	Destekleniyor
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR, SSDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR V
Dijital Görüntü Sabitleme	Destekleniyor
Sis Giderme	Destekleniyor
Hareket Algılama	8 adet, 8 noktalı çokgen alan
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum/Maksimum/Kırpışma Önleme (1~1/12.000sn)
Analiz Araçları	Odak bozukluğu algılama, Yön algılama, Sis algılama, Yüz Algılama, Hareket algılama, Görünme/Kaybolma, Giriş/Çıkış, Aylak Dolaşma, Kurcalama, Sanal çizgi, Ses Algılama
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1

Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi
Alarm Olayları	FTP ve e-posta üzerinden dosya yükleme E-postayla bilgilendirme Olay tetiklemelerinde NAS kaydı Alarm çıkışı PTZ Önayarı
Ses Girişi	Seçilebilir (mik. girişi/hat girişi) Besleme gerilimi: 2.5 VDC (4 mA), Giriş empedansı: 2K Ohm
Ses Çıkışı	Hat çıkışı, Maks. çıkış düzeyi: 1 Vrms
IR Görüntülenebilir Mesafe	200 m
Su Giderme	Destekleniyor (Silecekle)
Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law /G.726 Seçilebilir G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps AAC-LC: 16 KHz'de 48 Kbps
Smart Codec	Manüel (5 alan), WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın Akışı	Unicast(20 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (10 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Güvenlik	HTTPS (SSL) giriş kimlik doğrulaması Digest oturum açma kimlik doğrulama IP adresi filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet açık platform
Genel	
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Flemenkçe, Macarca, Yunanca
Bellek	1024MB RAM, 256MB Flash
Çevresel ve Elektriksel	
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-40°C~+60°C(-40°F ~ +140°F)/%95 Altı Bağıl Nem
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-30°C~+60°C(-22°F ~ +140°F)/%95 Altı Bağıl Nem
Sertifikasyon	IECEX, ATEX, KC'ler, KC, CE IP67, IK10
Giriş Voltajı	24VAC
Güç Tüketimi	24 VAC: Maks. 99W (Kamera) 24 VAC: Maks. 50W(IR)

Mekanik**Renk / Malzeme**

Metalik Gümüş / Paslanmaz 316L

Ürün Boyutları / Ağırlık

611(G)x438(Y)x235(D)mm(24,06x17,24x9,25"), 36kg(79,37lb)

- En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir
- Tasarım ve özellikler önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
- Wisenet, daha önce Samsung Techwin olarak bilinen **Hanwha Techwin**'in tescilli ticari markasıdır.

TNU-6322E

