

XND-6081VZ/8081VZ

2MP/5MP Ağ Dome Kamera



FC | UL | CE | EAC

Temel Özellikler

- En Fazla 2 Megapiksel ve 5 Megapiksel çözünürlük
- 0,015 Lüks@F1.4 (Renkli), 0,0015 Lüks@F1.4 (S/B) (XND-6081VZ)
0,07 Lüks@F1.4 (Renkli), 0,007 Lüks@F1.4 (S/B) (XND-8081VZ)
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (150 dB / 120 dB)
- Modüler yapı ve motorize PTRZ
- Koridor İzleme, WiseStreamII Desteği
- Video ve ses analizi, Ses oynatma
- Entegre Gyro sensörle DIS ve darbe algılama
- IP52/IK10, PoE, 12VDC

Aksesuarlar (İsteğe bağlı)



SBP-160HM



SBC-160B

	XND-6081VZ	XND-8081VZ
Video		
Görüntüleme Aygıtı	1/2,8" 2MP CMOS	1/1,8" 6MP CMOS
Etkin Piksel	1945(Y) x 1097(D)	2616(Y) x 1976(D)
Min. Aydınlatma	Renk: 0,015 Lüks (F1.4, 1/30sn) S/B : 0,0015 Lüks (F1.4, 1/30 sn)	Renk: 0,07 Lüks (F1.2, 1/30sn) S/B : 0,007 Lüks (F1.2, 1/30sn)
Video Çıkışı	USB: Mikro USB tip B, 1280x720, kurulum için	
Lens		
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2,8~12mm (4,3x) değişken odaklı lens	3,6 ~ 9,4 mm (2,4x) motorize değişken odaklı
En Fazla Diyafram Açıklığı Oranı	F1.4 (Geniş) ~ F3.6 (Tele)	F1.2 (Geniş) ~ F2.6 (Tele)
Açısal Görüş Alanı	Y: 119,5° (Geniş) ~ 27,9°(Tele) D: 62,8° (Geniş) ~ 15,7°(Tele) D: 142,1° (Geniş) ~ 32,0° (Tele)	Y: 102,5° (Geniş) ~ 38,7°(Tele) D: 74,2° (Geniş) ~ 29,0° (Tele) D: 135,5° (Geniş) ~ 48,6° (Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)	
Odak Kontrolü	Kolay odak	
Lens Tipi	DC Oto iris, P-iris	
Pan / Tilt / Döndürme		
Pan / Tilt /Döndürme Aralığı	Uzak ayar (En fazla 200 çevrim) ±175° / 0~85° / ±175°	
İşletimsel		
Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir	
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)	
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR, SSDR	
Geniş Dinamik Aralık	150dB	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR V	
Dijital Görüntü Sabitleme	Destekleniyor	
Sis Giderme	Destekleniyor	
Hareket Algılama	8, 8 nokta poligonal bölge	
Gizlilik Maskesi	32, poligonal bölgeler - Renkli: Gri / Yeşil / Kırmızı / Mavi / Siyah / Beyaz - Mozaik	
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek	
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan	
LDC	Destekleniyor	
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (2~1/12.000 sn)	
Dijital PTZ	Destekleniyor (Önayar, Grup)	
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)	
Analiz Araçları	Odak bozukluğu algılama, Yön algılama, Sis algılama, Yüz Algılama, Hareket algılama, Dijital Oto. İzleme, Görünme/Kaybolma, Giriş/Çıkış, Aylak Dolaşma, Kurcalama, Sanal çizgi, Ses algılama, Ses sınıflandırma, Darbe algılama	
Ticari Bilgi Toplama	İnsan sayma, Kuyruk yönetimi, Isı haritası	
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1	

	XND-6081VZ	XND-8081VZ
Alarm Tetikleyiciler	Analizler, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi	
Alarm Olayları	FTP ve e-posta üzerinden dosya yükleme E-postayla bilgilendirme Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı Alarm çıkışı Yük Devir Ses oynatma	
Ses Girişi	Seçilebilir (mik girişi/hat girişi/entegre mik), Besleme gerilimi : 2,5 VDC (4mA), Giriş empedansı: 2K Ohm	
Ses Çıkışı	Hat çıkışı, En fazla çıkış düzeyi : 1 Vrms	
Ağ		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Main / Baseline / High, MJPEG	
Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240	2560 x 1920, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
En Fazla Kare Hızı	H.265/H.264: En Fazla 60fps/50fps (60Hz/50Hz) MJPEG: En Fazla 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz)	H.265/H.264: En Fazla 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: En Fazla 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz)
Smart Codec	Manuel (5 alan), WiseStream II	
Video Kalitesi Ayarlama	H.264/H.265: Hedef bit hızı düzeyi kontrolü MJPEG: Hedef bit hızı düzeyi kontrolü	
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR	
Yayın Akışı	Unicast (20 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (10 profile kadar)	
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law / G.726 Seçilebilir G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps AAC-LC : 16 KHz'de 48 Kbps	
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP	
Güvenlik	HTTPS (SSL) giriş kimlik doğrulaması Digest oturum açma kimlik doğrulama IP adresi filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP)	
Kenar Depolama	Micro SD/SDHC/SDXC 2 yuva 512 GB	
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G SUNAPI (HTTP API) Wisenet açık platform	
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Flemenkçe, Macarca, Yunanca	
Web Görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Önerilen Tarayıcı : Google Chrome Desteklenen Tarayıcı: MS Explorer11, MS Edge, Mozilla Firefox (Sadece Windows 64 bit), Apple Safari (Sadece Mac OS X)	
Bellek	1024MB RAM, 256MB Flash	

	XND-6081VZ	XND-8081VZ
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-25°C ~ +60°C (-13°F ~ +140°F) / %90 Altı Bağıl Nem	
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / %90 Altı Bağıl Nem	
Sertifikasyon	IP52/IK10	
ELEKTRİKSEL		
Giriş Voltajı	PoE (IEEE802.3af, Sınıf 3), 12VDC	
Güç Tüketimi	PoE: En Fazla 10W, tipik 4,8W 12 VDC : En Fazla 8,5 W, tipik 3,71 W	PoE: En fazla 11 W, tipik 5,4 W 12 VDC : En fazla 9 W, tipik 3,75 W
MEKANİK		
Renk / Malzeme	Beyaz/Alüminyum	
RAL Kodu	RAL9003	
Ürün boyutları / ağırlık	Ø160x125 mm (Ø6,30x4,9") / 1,45 kg (3,2 lb)	
Kanal deliği	1/2"	3/4"
Asma aparatı (Dome)	SBP-160HM	
Dış örtüsü (Dome)	SBC-160B	

- En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu adresinde bulunabilir
- Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
- Wisenet, daha önce Samsung Techwin olarak bilinen **Hanwha Techwin**'in tescilli ticari markasıdır.

