



Ağ

Kutu

XNZ-6320A

2MP H.265 32x Zum Kamera

FC

UL

CE

EAC

Temel Özellikler

- Maksimum 2MP (1920 x 1080) çözünürlük
- 4,44 ~ 142,6 mm Optik 32x yakınlaştırma, Dijital 32x yakınlaştırma
- Maksimum 60 fps@tüm çözünürlükler (H.265 / H.264)
- H.265, H.264, MJPEG Kodek, Çoklu yayın akışı
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (120 dB), Sis Giderme
- Video / Ses Analizi
- PoE, 12VDC, Mikro SD/SDHC/SDXC 2 yuva 512GB

XNZ-6320A

2MP H.265 32x Zum Kamera



Özellikler

Video

Görüntüleme Aygıtı	1/2.8" 2MP CMOS
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maks. Kare hızı	H.265/H.264: Maks. 60 fps/50 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: Maks. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,05 Lüks (1/30 sn, F1.6), S/B: 0,005Lux (1/30sn, F1.6)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 720x480(N), 720x576(P) kurulum için USB: Mikro USB Tip B, 1280x720, kurulum için

Lens

Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	4,44 ~ 142,6 mm (Optik 32X) (dijital 32x, toplam 1024x yakınlaştırma)
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6(Geniş) ~ F4.4(Tele)
Açısal Görüş Alanı	Y: 64,66(Geniş)~2,29(Tele)/D: 38,08(Geniş)~1,30(Tele)
Min. Nesne Mesafesi	Geniş 1,5m(4,92ft) ,Tele 2m(6,56ft)
Odak Kontrolü	Oto, Tek çekim AF
Lens Tipi	DC oto Iris

İşletimsel

Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir
Yön Göstergesi	Desteği
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR, SSDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRV
Dijital Görüntü Sabitleme	Destekli
Sis Giderme	Destekli
Hareket Algılama	8 adet, 8 noktalı çokgen alan
Gizlilik Maskesi	32 adet, dörtgen alan desteği - Renk: Gri/Yeşil/Kırmızı/Mavi/Siyah/Beyaz - Mozaik
Kazanç Kontrolü	KAPALI/ DÜŞÜK/ ORTA/ YÜKSEK
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manüel / İç Mekan / Dış Mekan / Cıva / Sodyum
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (2~1/12.000 sn)
Video Döndürme	Çevirme, Yansıtma
Analiz araçları	Odak bozukluğu algılama, Yön algılama, Sis algılama, Yüz algılama, Hareket algılama, Görünme/Kaybolma, Giriş/Çıkış, Aylak Dolaşma, Kurcalama, Sanal çizgi, Ses algılama, Ses sınıflandırma, Darbe algılama
Seri Arayüz	RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi
Alarm Olayları	FTP ve e-posta üzerinden dosya yükleme E-postayla bilgilendirme Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı Alarm çıkışı Devir (PTZ Ön Ayarı)
Ses Girişi	Seçilebilir (mik. girişi/hat girişi) Besleme gerilimi: 2.5 VDC (4 mA), Giriş empedansı: 2K Ohm
Ses Çıkışı	Hat çıkışı, Maks. çıkış düzeyi: 1 Vrms

Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T), SFP (100BASE-FX)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law /G.726 Seçilebilir G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps AAC-LC: 16 KHz'de 48 Kbps
Smart Codec	Manuel (5 alan), WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın akışı	Unicast (20 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (10 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
Güvenlik	HTTPS (SSL) Giriş Kimlik Doğrulaması Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP) Cihaz Sertifikası (Hanwha Techwin Root CA)
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet açık platform

Genel	
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Felemenkçe, Macarca, Yunanca
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC 2 yuva 512GB
Bellek	1024MB RAM, 256MB Flash

Çevresel ve Elektrik	
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / %90 BN'den daha düşük
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / %90 Altı Bağlı Nem
Giriş Voltajı	PoE (IEEE802.3af, Sınıf 3), 12VDC
Güç Tüketimi	PoE: En fazla 7,5W, tipik 4,5W 12 VDC: Maks. 7,0 W, tipik 4,0 W

Mekanik	
Renk / Malzeme	Koyu gri/Alüminyum
Ürün Boyutları / Ağırlık	96 x 76 x 143,5mm(3.78x2.99x5.65"), 578g (1,27 lb)

DORI (EN62676-4 standardı)	
Algılama (25PPM / 8PPF)	Geniş: 64,2 m (199,1 ft) / Tele: 1921,3 m (6303,4 ft)
Gözetleme (63PPM/ 19PPF)	Geniş: 24,3 m (79,6 ft) / Tele: 768,5 m (2521,4 ft)
Tanırma (125PPM/ 38PPF)	Geniş: 12,1m(39,8ft) / Tele: 384,3 m (1260,7 ft)
Tanımlama (250PPM/ 76PPF)	Geniş: 6,1 m (19,9ft) / Tele: 192,1 m (630,3 ft)