



XRN-426S-1T

4KN AI NVR



Temel Özellikler

- 4KN'a kadar, 8MP kamera destekli
- H.265, H.264, MJPEG codec
- AI Araması: Nesne Özelliği (Hanwha AI Kamera ile entegre edildiğinde)
- 40 Mbps ağ kamera kaydı
- 4 PoE (LAN, 10/100)
- Önceden kurulu 1TB SSD
- HDMI yerel monitör
- ARB desteği
- P2P hizmeti (QR kodu bağlantısı) desteği

XRN-426S-1T

4KN AI NVR



Özellikler

Ekran		
Ağ kamerası	Girişler	En Fazla 4KN
	Çözünürlük	8MP ~ CIF
	Protokoller	SUNAPI, ONVIF
Kod çözme	Yerel Görüntüleme	HDMI1: 3840x2160(30Hz)
	Çoklu Ekran Görüntüleme	Dinamik düzen, Sanal kanal görünümü, En Fazla 4 Bölüm [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4
	Çözünürlük	[Yerel Monitör] 8M(30fps), 1080p(4kn@30fps), 720P(4kn@30fps), D1(4kn@30fps)
Performans		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
Kayıt	Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG
	Kayıt Bant Genişliği	En Fazla 40 Mbps
	Çözünürlük	8MP ~ CIF
	Mod	Normal, Çift Yayın Akışı, Program (Süreklili/Olay), Olay (Önce/Sonra), Yer İmi
	Olay Tetikleyici	Alarm Girişi, Video Kaybı, Kamera Olayı (Sensör, MD, Video Analizi, Odak düzeltme, Ses), Dinamik Olay, Kullanıcı Olayı
	Olay Eylemi	e-Posta, Anlık Olay Bildirimi, PTZ Önerisi, Alarm Çıkışı, Sesli Alarm, Monitör Çıkışı, FTP, SUNAPI Komutu, Kapatma
Ara ve Oynat	Oynatma Bant Genişliği	En Fazla 32 Mbps
	Kullanıcı	En Fazla 4 Kullanıcı (Yerel 1, Uzak 3)
	Balıkgözü Çarpıklık Giderme	En Fazla 16KN (Yerel 4KN, kullanıcı başına Uzak 4KN) Destekleniyor (Yerel 1KN)
	Mod	Zaman/ Olay/ Metin/ ARB/ Yer İmi/ Akıllı arama
	Çözünürlük	CIF ~ 8MP
	Kayıttan Oynatma Denetimi	Hızlı/Yavaş İleri/Geri, Bir adım İleri/Geri
Depolama	Desteklenen HDD	Önceden kurulu 1TB SSD
	HDD Yuvası	M.2 SSD 1
Yedekleme	Dosya yedekleme	Kaydedici/SEC/AVI/JPG(Yerel), AVI/PNG(Ağ)
	İşlev	Çoklu kanal (4 KN'a kadar) Oynatma, Tarih-Saat/Başlık gösterimi

Ağ

Protokol	Pv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Sunucu, İstemci)	
DDNS	Hanwha DDNS	
İletim Bant Genişliği	En Fazla 80 Mbps	
Ses	Giriş / Çıkış	4KN (ağ/çıkış (Ayarı))
	Sıkıştırma	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
	Sesli İletişim	2 Yönlü
Maks. Uzak Kullanıcı	Arama (3), Canlı Unicast (10), Multicast (20)	
Güvenlik	IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x, TLS, Şifreleme Cihaz sertifikası (Hanwha Techwin Root CA), İmzalı ürün yazılımı, TPM desteği	
Web görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi	Windows10 veya üzeri, macOS 13.5.2 veya üzeri
	Desteklenen tarayıcı	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Görüntüleyici Yazılımı	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile 3. Taraf VMS'ye entegrasyon için CGI(SUNAPI) desteği	

İşlevler

Kamera Ayarı	Kayıt	Otomatik, Manuel
	Öge	IP adresi, Adr profil düzenleme, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP, Kalite, Kamera MD ayarı (4, 8 noktalı çokgen) Kamera video ayarı (Basit odak, Parlaklık/Kontrast, Çevirme/Ayna, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Obtüratör, SDR, DIS), Balıkgözü Çarpıklık Giderme Modu, Koridor Görünümü Ayarı, Kamera Web Sayfası
PTZ	Kontrol	GUI, Webviewer, SPC-2000/2001 Üzerinden
	Önayar	300 Önayar
Akıllı telefon	Desteklenen Model	iOS, Android
	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)
	Kontrol	Canlı: Çoklu Profil Desteği, Çoklu Kanal Oynatma
	En Fazla Uzak Kullanıcılar	Arama (3), Canlı Unicast (10)
Yedeklilik	Devir	N+1
	ARB	Destekleniyor
Kolay yapılandırma	P2P (QR kodu)	

Arayüz

Ön	Gösterge	Güç, Kayıt, Ağ
Sıfırlama	Anahtar (1, PW temiz)	
HDMI	1 3840x2160 30Hz	
Ses	Çıkış 1 (3,5 mm Ses Jakı)	
Ethernet	RJ-45(LAN, 10/100) 4 (PoE/PoE+ Destekler) ,RJ-45 1 (WAN, 1Gbps)	
Alarm	Giriş 4, Çıkış 2	
USB	2 (Ön 2 x USB 2.0), Kurulum için Wi-Fi dongle'ı destekler	
Güç girişi	DC Adaptörü	

Sistem

Günlük	Günlük Listesi	En Fazla 100.000 (Sistem Günlüğü, Olay Günlüğü her biri)
Sistem Denetimi	Fare(kablosuz dahil), Klavye(kablosuz dahil), Web, Denetleyici (SPC-2000/2001)	
Dil	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Lehçe, Felemenkçe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince, Japonca, Tayca, Vietnamca	

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı 0°C ila +40°C (32 °F ila 104 °F)

Çalışma Nemliliği %20 ~ %85 BN

Elektriksel

Güç Girişi 54VDC/1,67A

Güç Tüketimi En Fazla 68W (PoE Açık)

PoE Bütçesi 50W

Mekanik

Renk / Malzeme Siyah/Metal

Ebatlar (GxYxD) 200 x 140 x 42 mm (7,8 x 5,5 x 1,7 inç)

Ağırlık 660g (1,45 lb)

Akıllı Analiz

AI Araması Nesne Özelliği Hanwha AI Kameralarla uyumlu

XRN-426S-1T

4KN AI NVR



CAD

Birim:mm [inç]

