



PNM-9002VQ

2MP/5MP x 4KN Çok Yönlü Kamera

Avantajları

- 1 kamera gövdesinde bulunan 4 adet sensör sayesinde aynı anda birden fazla yönü kör nokta kalmadan izleyin
- Alışveriş merkezi girişleri, lobiler ve havalimanları gibi geniş alanları izlemek için idealdir.
- Çok yönlü kameradaki dört sensör birbirinden bağımsız olarak hareket eder. Buna ek olarak, sensörlerden biri kolaylıkla kaldırılıp kameranın merkezine takılabilir, böylece kolay kurulum sağlanır
- 20 MP çözünürlüğe kadar izin veren modül kombinasyonu içeren 4 lens seçerek istenen izleme alanları için en iyi görüş alanını oluşturun
- Yalnızca tek bir VMS lisansı ile, güce ve ağa (PoE) bağlanmak için tek bir kablo kullanarak TCO (toplam sahip olma maliyeti) miktarını azaltır

PNM-9002VQ

VİDEO

Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maks. Kare hızı	H.265/H.264: 2MP Maks. 60 fps/50 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: Maks. 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 720x480(N), 720x576(P), kurulum için

LENS

İsteğe Bağlı Lens Seçenekleri	SLA-2M2400Q(2MP 2,4mm) SLA-2M2800Q(2MP 2,8mm) SLA-2M3600Q(2MP 3,6mm) SLA-2M6000Q(2MP 6,0mm) SLA-5M3700Q(5MP 3,7mm) SLA-5M4600Q(5MP 4,6mm) SLA-5M7000Q(5MP 7,0mm)
-------------------------------	--

İŞLETİMSEL

Kamera Başlığı	85 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (Elektriksel)
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR, SSDR
Geniş Dinamik Aralık	150dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRV
Dijital Görüntü Sabitleme	Desteği
Sis Giderme	Desteği
Hareket Algılama	8 adet, 8 noktalı çokgen alan
Gizlilik Maskesi	32, çokgen alan - Renk: Gri/Yeşil/Kırmızı/Mavi/Siyah/Beyaz - Mozaik
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Desteği
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (2~1/12.000 sn)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)
Analiz araçları	Odak bozukluğu algılama, Yön algılama, Yüz algılama, Sis algılama, Hareket algılama, Görünme/Kaybolma, Giriş/Çıkış, Aylak Dolaşma, Kurcalama, Sanal çizgi
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme
Alarm Olayları	FTP ve E-Posta aracılığıyla karşıya dosya yükleme E-Posta aracılığıyla bildirim Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC kaydı

AĞ

Ethernet	Metal korumalı RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Smart Codec	Manuel (5 alan), WiseStream
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın akışı	Unicast (20 kullanıcı) / Multicast Birden çok yayın akışı (10 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Güvenlik	HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama Digest oturum açma kimlik doğrulama IP adresi filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profili S/T SUNAPI(HTTP API)

Temel Özellikler

- Değiştirilebilir 4 x 2MP / 5MP lens modülleri
- 8MP ila 20MP çözünürlük (lens modüllerinin bileşimine bağlıdır)
- Maks. 60fps@2MP (H.265 / H.264)
- WDR 150dB (2MP), 120dB (5MP)
- 2,4 mm, 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm sabit lens (2MP modül)
- 3,7 mm, 4,6 mm, 7 mm sabit lens (5MP modül)
- H.265, H.264, MJPEG kodek, Çoklu yayın akışı desteği
- Video analizi, WiseStream II
- IP66, IK10
- PoE+

PNM-9002VQ

GENEL

Web Sayfası Dili İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Felemenkçe, Macarca, Yunanca

Kenar Depolama Mikro SD/SDHC/SDXC 4 yuva 256 GB (Her KN)

Bellek 3GB RAM, 768MB Flash

ÇEVRESEL VE ELEKTRİK

Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı -40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) / %90 BN'den daha düşük

Depolama Sıcaklığı / Nemlilik -50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / %90 BN'den daha düşük

Sertifikalar IP66, IK10

Giriş Gerilimi PoE+ (IEEE802.3at, Sınıf 4)

Güç Tüketimi Maks 25,5W

MEKANİK

Renk / Malzeme Beyaz / Alüminyum

RAL Kodu RAL9003

Ürün boyutları / ağırlık Ø253mmx130mm, 3000g

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu adresinde bulunabilir

* Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

* Wisenet, Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.