

QND-6011/6021

2MP Ağ Dome Kamera





Temel Özellikleri

- En Fazla 2 Megapiksel (1920 x 1080) çözünürlük
- 2,8 mm/4 mm sabit lens
- 0,1 Lüks (Renk), WDR (120 dB)
- En fazla 30fps@2MP (H.265 / H.264)
- H.265, H.264, MJPEG kodek desteği, Çoklu yayın akışı
- Kurcalama, Hareket algılama, Odak bozukluğu algılama
- Mikro SD/SDHC/SDXC bellek yuvası (En fazla 128 GB)
- Koridor izleme, WiseStream II desteği
- LDC, PoE

Boyutlar

Birim : mm (inç)



Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



SBP-120WMW



SBV-116BW

QND-6011
QND-6021

VIDEO		
Görüntüleme Aygıtı	1/2.8" 2MP CMOS	
Efektif Pikseller	1920(Y) x 1080(D)	
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,1 Lüks (F2.0, 1/30sn)	Renkli : 0,1 Lüks (F1.6, 1/30sn)
LENS		
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2,8 mm sabit odak	4 mm sabit odak
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F2.0	F1.6
Açısal Görüş Alanı	Y : 113,74 / D : 61,5° / D : 134,45°	Y : 87,6 / D : 46,4° / D : 104,5°
Odak Kontrolü	Sabit	
PAN / TILT / DÖNDÜR		
Pan / Tilt / Döndür Aralığı	0°~350° / 0°~69° / 0°~355°	
İŞLETİMSEL		
Kamera Başlığı	85 karaktere kadar görüntülenir	
Gündüz ve Gece	Otom (Elektriksel)	
Arka Işık Dengeleme	BLC, WDR, SSDR	
Geniş Dinamik Aralık	120 dB	
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR	
Hareket Algılama	4, poligonal bölge	
Gizlilik Maskesi	6, dikdörtgen bölge	
Kazanç Kontrolü	Desteği	
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manüel / İç Mekan / Dış Mekan	
LDC	Desteği	
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (1/5~1/12.000 sn)	
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)	
Analiz araçları	Odak bozukluğu algılama, Hareket algılama, Kurcalama	
Ticari Bilgi Toplama	Kişi sayma	
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme	
Alarm olayları	FTP ve E-Posta üzerinden karşıya dosya yükleme E-Posta üzerinden bildirim Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC veya NAS kayıt	
AĞ		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video Sıkıştırma	H.265/H.264 : Ana/Yüksek, MJPEG	
Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360	
Maks. Kare oranı	H.265/H.264 : En Fazla 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: En fazla 15 fps/12 fps (60Hz/50Hz)	
Smart Codec	WiseStream II	
Video Kalitesi Ayarlama	H.264/H.265 : Hedef bit hızı düzeyi kontrolü MJPEG: Kalite Seviyesi kontrolü	
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265 : CBR veya VBR MJPEG : VBR	
Yayın Akışı	Unicast (6 kullanıcı) / Multicast Birden çok yayın akışı (3 profile kadar)	
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP	
Güvenlik	HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Derlenmiş oturum açma kimliği doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP)	
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 128GB	
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet açık platform	

	QND-6011	QND-6021
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Flemenkçe, Macarca, Yunanca	
Web Görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.12, 10.13, 10.14 Önerilen Tarayıcı : Google Chrome Desteklenen Tarayıcı : MS Explorer11, MS Edge, Mozilla Firefox (Sadece Windows 64 bit), Apple Safari (Sadece Mac OS X)	
Bellek	512MB RAM, 256 MB Flaş	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 Altı Bağıl Nem	
Depolama Sıcaklığı / Nemlilik	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %90 Altı Bağıl Nem	
Belgelendirme	IP42, IK08	
ELEKTRİKSEL		
Giriş Gerilimi	PoE (IEEE802.3af, Class2)	
Güç Tüketimi	PoE : En fazla 4,8W, tipik 2,8W	
MEKANİK		
Renk/ Malzeme	Beyaz / Plastik	
RAL Kodu	RAL9003	
Ürün boyutları / ağırlık	Ø99 x 56 mm (Ø3,9 x 2,2"), 145 g (0,320 lb)	

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir

* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

* Wisenet, Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.